



Especialista no seu sucesso.

# NEW HOLLAND CR

CR9060



## ESPECIFICAÇÕES

Modelo	CR9060	CR9060
<b>Motor</b>		<b>Sistema de retrilha</b>
Marca	New Holland	Sistema <i>Roto-thresher</i> Duplo
Potência nominal (ISO TR14396)	354 cv (260 kW)	<b>Elevador de grãos</b>
Potência máxima a 2.000 rpm	394 cv (290 kW)	Elevador de grãos de alta capacidade com correntes HD Standard
Tipo de regulador	Eletrônico	<b>Tanque graneleiro</b>
Regime nominal	2.100 rpm	Capacidade 10.600 ℓ
<b>Elevador de palha</b>		Sem-fim rebatível de enchimento central Standard
Número de correntes	3	<b>Sem-fim de descarga</b>
Detector de pedras avançado	Standard	Velocidade de descarga 110 ℓ/seg
Sistema inversor do alimentador	Hidráulico	<b>Tanque de combustível</b>
<b>Rotores longitudinais</b>		Capacidade 750 ℓ
Diâmetro	432 mm	<b>Transmissão</b>
Comprimento	2.638 mm	Tipo Hidrostática
Comprimento da seção do sem-fim	390 mm	Caixa de câmbio 4 marchas
Comprimento da seção de debulha	739 mm	<b>Cabine</b>
Comprimento da seção de separação	1.090 mm	Banco com suspensão pneumática Standard
Comprimento da seção de descarga	419 mm	Banco para passageiro Standard
<b>Côncavos de trilha</b>		Climatização Standard
Ângulo de envolvimento	86°	Monitor <i>IntelliView II</i> com posição regulável Standard
Ângulo de envolvimento com extensão	121°	Monitor de performance Standard
Ajuste	Elétrico	<b>Plataforma</b>
<b>Côncavos de separação</b>		Comprimento 30 / 35 pés
Grelhas de separação por rotor	3	Acionamento do moinete Hidráulico
Ângulo de envolvimento	148°	Regime de corte 1.150 cortes/min
<b>Batedor</b>		Sistema de flutuação conjugado (altura e flutuação lateral) Standard
Largura	1.300 mm	Sincronismo da velocidade com a rotação do moinete Standard
Diâmetro	400 mm	Ajuste de inclinação da plataforma Standard
Ângulo de envolvimento do côncavo do batedor	54°	Dedos retráteis em toda a extensão do sem-fim Standard
Área total de debulha e separação	2,43 m <sup>2</sup>	<b>Pneus</b>
<b>Limpeza</b>		Rodado para plataforma de 35 pés 20.8 38 dual / 600/65 R28
Sistema de limpeza autonivelante	Standard	Rodado para plataforma de 30 pés 900/60 R32 / 540/65 R30
Sistema de pré-limpeza	Standard	<b>Peso</b>
Área total de ciranda sob o extrator	5,4 m <sup>2</sup>	Versão standard sem plataforma e picador de palha 14.360 kg
<b>Ventilador de limpeza</b>		<b>Dimensões</b>
Número de lâminas	6	Altura máxima em posição de transporte 3,96 m
Gama de velocidades variável		Largura máxima (sem plataforma) 3,3 m
baixa, opcional	210 - 495 rpm	Comprimento máximo com o tubo de descarga 9,97 m
alta, standard	475 - 900 rpm	
Ventilador de saída dupla com tomada de ar adicional na parte superior	Standard	
Ajuste elétrico da velocidade a partir da cabine	Standard	



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

NEW HOLLAND BRASIL  
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903  
Cidade Industrial - Fone: (41) 2107-7111  
Curitiba - Paraná - Brasil



NO SEU CONCESSIONÁRIO:

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a mesma o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

BRD1476 - 10/07 - Impresso no Brasil